

ИНСТРУКЦИЯ по применению раствора «ЭкоБарьер»

Раствор «ЭкоБарьер» представляет собой однородный водный раствор минеральных комплексных соединений природного происхождения с низкой температурой замерзания.

Назначение

Раствор «ЭкоБарьер» предназначен:

- для снижения запыленности автомобильных дорог, асфальта и тротуаров в летнее время;
- для снижения запыленности и пожароопасности при транспортировке сыпучих и горючих материалов в летнее время;
- для предохранения сыпучих грузов от смерзания при транспортировании и разгрузке, а также для обработки от примерзания угля к стенкам и днищам вагонов, бункеров, кузовов автомобилей и других емкостей, предназначенных для транспортировки угля;
- в качестве эффективной добавки при сжигании серосодержащих, твердых топлив – уголь, торф и т.д.;
- может эффективно применяться в качестве средства пожаротушения.

Способ применения

Обработка автомобильных дорог, асфальта и тротуаров производится путем распыления раствора «ЭкоБарьер» специализированной коммунально-дорожной техникой из расчета 0,5-2 литра на 1 м² поверхности. Для предотвращения запыленности рекомендуется использовать раствора «ЭкоБарьер» плотности 1030-1150 кг/м³. При этом рекомендованное соотношение хлористого магния по отношение к технической воде 1:6.

Требования безопасности

При работе с раствором «ЭкоБарьер» необходимо использовать спецодежду, резиновые перчатки и защитные очки. После окончания работы лицо и руки вымыть тёплой водой с мылом. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Пожаровзрывобезопасно. Беречь от детей.

Директор ТОО «К.З.М.И.»  Замараева Я.П.