

ИНСТРУКЦИЯ по применению раствора «ЭкоБарьер»

Раствор «ЭкоБарьер» представляет собой однородный водный раствор минеральных комплексных соединений природного происхождения с низкой температурой замерзания.

Назначение

Раствор «ЭкоБарьер» предназначен:

- для снижения запыленности хвостохранилищ, золо-шлакоотвалов в летнее и зимнее время содержащих оксиды магния, кремния и кальция;
- для предохранения сыпучих грузов от пыления и смерзания при транспортировании и разгрузке.

Способ применения

Обработка производственных и промышленных участков производится путем распыления раствора «ЭкоБарьер» специализированной коммунально-дорожной техникой из расчета 0,5-2 литра на 1 м² поверхности. Для предотвращения запыленности рекомендуется использовать раствора «ЭкоБарьер» плотности 1150-1280 кг/м³. При этом рекомендованное соотношение реагента отношение к технической воде 1:1.

Требования безопасности

При работе с раствором «ЭкоБарьер» необходимо использовать спецодежду, резиновые перчатки и защитные очки. После окончания работы лицо и руки вымыть тёплой водой с мылом. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Пожаро- и взрывобезопасно. Беречь от детей.

Директор ТОО «К.З.М.И.»  Замараева Я.П.

